

## POLAR SL

DOGATO / PROFILED  
LISCIO / FLAT  
DISPONIBILE ANCHE CERTIFICATO EI  
EI CERTIFICATE ON DEMAND




\* LARGHEZZA SPECIALE PER TRASPORTO SU CONTAINER.  
SPECIAL WIDTH FOR TRANSPORT ON CONTAINERS.

Pannello particolarmente indicato per la realizzazione di camere climatiche perfettamente planari, grazie agli incastri maschio/ femmina a doppio innesto che garantiscono la regolarità e linearità del giunto.

*The characteristics of this panel are ideally suited for the realization of Clean Room, perfectly smooth. Thanks to the special male/female double joint feature, the regularity and linearity of the coupling is guaranteed.*



### MONTAGGIO PER CONTROSOFFITTI / HORIZONTAL ASSEMBLING



SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS		ACCIAIO ACCIAIO / STEEL STEEL - (MM 0,50)							
mm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
50	195	125	80	55					
80	370	280	185	130	100	70	55		
100	490	350	270	190	140	110	80	65	55
120	590	445	350	250	200	150	120	95	80
150	720	575	445	345	270	215	170	140	110
SPESSORE PANNELLO / PANEL THICKNESS	TRASMITTANZA TERMICA / THERMAL TRANSMITTANCE (U) W/m2K - EN 14509		TRASMITTANZA TERMICA / THERMAL TRANSMITTANCE (K) W/m2K - EN ISO 6946			PESO PANNELLI / PANELS WEIGHT Sp. 0,50 - 0,50 mm - (kg/m2)			
50	0,43		0,40			10,48			
80	0,28		0,25			11,65			
100	0,22		0,20			12,43			
120	0,18		0,17			13,21			
150	0,15		0,14			14,38			